

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE



DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

51) Classification internationale des brevets ⁶ :		(11) Numéro de publication internationale: WO 97/12593
A61K 7/48, 7/06	A1	(43) Date de publication internationale: 10 avril 1997 (10.04.97
(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR (22) Date de dépôt international: 16 septembre 1996 ((AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, II, ES
(30) Données relatives à la priorité: 95/11479 29 septembre 1995 (29.09.9.	5) F	Publiée Avec rapport de recherche internationale.
(71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): L [FR/FR]; 14, rue Royale, F-75008 Paris (FR).	'OREA	L
(72) Inventeurs; et (75) Inventeurs/Déposants (US seulement): DUBIEF. [FR/FR]; 9, rue Edmond-Rostang, F-78150 Le (FR). DUPUIS, Christine [FR/FR]; 15, rue Se 75018 Paris (FR). CAUWET-MARTIN, Danièle 53, rue de Charonne, F-75011 Paris (FR).	veste,	y -
(74) Mandataire: MISZPUTEN, Laurent, L'Oréal - D.P.I. du Général-Roguet, F-92583 Clichy Cédex (FR).	l., 90, r	c

- POLYSILOXANE-POLYOXYALKYLENE LINEAR BLOCK COPOLYME
- (54) Titre: COMPOSITION COSMETIQUE COMPRENANT AU MOINS UN POLYMERE SILICONE GREFFE ET AU MOINS UN COPOLYMERE BLOC LINEAIRE POLYSILOXANE-POLYOXYALKYLENE

(57) Abstract

A cosmetic or dermatological composition for treating keratinous material, particularly human hair, including a cosmetically or dermatologically acceptable medium containing at least one silicone-grafted polymer with a polysiloxane portion and a portion consisting of a non-silicone organic chain, wherein one of the two portions constitutes the main polymeric chain while the other is grafted onto said main chain, and at least one copolymer with a polysiloxane-polyoxyalkylene linear block as the repetitive units, as well as the uses thereof. are disclosed. Such compositions are particularly suitable for use as rinsable or non-rinsable products for washing and conditioning hair, hair setting or hair styling.

(57) Abrégé

La présente invention a trait à une composition cosmétique ou dermatologique pour le traitement des matières kératiniques, en particulier des cheveux humains, comprenant dans un milieu cosmétiquement ou dermatologiquement acceptable au moins un polymère siliconé greffé comprenant une portion polysiloxane et une portion constituée d'une chaîne organique non-siliconée, l'une des deux portions constituant la chaîne principale du polymère, l'autre étant greffée sur ladite chaîne principale et au moins un copolymère ayant comme unités répétitives un bloc linéaire polysiloxane-polyoxyalkylène, ainsi que ses applications. Les compositions selon l'invention sont plus particulièrement utilisées comme produits rincés ou comme produits non-rincés notamment pour le lavage, le soin, le conditionnement des cheveux, le maintien de la coiffure ou la mise en forme de la coiffure.

UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AT	Arménie	GB	Royaume-Uni	MW	Malawi
AT	Autriche	GE	Géorgie	MX	Mexique
ΑŲ	Australie	GN	Guinée	NE	Niger
BB	Barbade	GR	Grèce .	NL	Pays-Bas
BE	Belgique	HU	Hongrie	NO	Norvège
BF	Burkina Faso	IE	Irlande	NZ	Nouvelle-Zélande
BG	Bulgarie	IT	Italie	Pl.	Pologne
BJ	Bénin	JP	Japon	PT	Portugal
BR	Brésil	KE	Kenya	RO	Roumanie
BY	Bélarus	KG	Kirghizistan	RU	Fédération de Russie
CA	Canada	KP	République populaire démocratique	SD	Soudan
CF	République centrafricaine		de Corée	SE	Suède
CG	Congo ·	KR	République de Corée	SG	Singapour
CH	Suisse	KZ	Kazakhstan	SI	Slovénie
CI	Côte d'Ivoire	LI	Liechtenstein	SK	Slovaquie
CM	Cameroun	LK	Sri Lanka	SN	Sénégal
CN	Chine	LR	Libéria	SZ	Swaziland
CS	Tchécoslovaquie	LT	Lituanie	TD	Tchad
CZ	République tchèque	LU	Luxembourg	TG	
DE	Allemagne	LV	Lettonie	T.J	Togo
DK	Danemark	MC	Monaco	17	Tadjikistan
EE	Estonie	MD	République de Moldova	UA	Trinité-et-Tobago Ukraine
ES	Espagne	MG	Madagascar	UG	
Fl	Finlande	ML	Mali	US	Ouganda
FR	France	MN	Mongolie	US UZ	Etats-Unis d'Amérique
GA	Gabon	MR	Mauritanie		Ouzbékistan
		MIK	(APETT) INTO 182	VN	Viet Nam

COMPOSITION COSMETIQUE COMPRENANT AU MOINS UN POLYMERE SILICONE GREFFE ET AU MOINS UN COPOLYMERE BLOC LINEAIRE POLYSILOXANE-POLYOXYALKYLENE

- La présente invention a trait à une composition cosmétique ou dermatologique pour le traitement des matières kératiniques, en particulier des cheveux humains comprenant au moins un polymère siliconé greffé et au moins un copolymère ayant comme unités répétitives un bloc linéaire polysiloxane-polyoxyalkylène.
- On connaît dans l'état de la technique des polymères siliconé greffé tels que ceux décrits dans les demandes de brevet EP-A-0 412 704, EP-A-0 412 707, EP-A-0 640 105 et WO 95/00578, EP-A-0582 152 et WO 93/23009. Ces polymères sont utilisés en capillaire pour leurs propriétés coiffantes. Cependant, lorsque l'on utilise ces polymères, le pouvoir fixant, la tenue de la coiffure et le toucher des cheveux ne sont pas encore satisfaisants.

Par pouvoir fixant de la composition on désignera l'aptitude de cette demière à donner aux cheveux une cohésion telle que la mise en forme initiale de la coiffure est conservée.

20

On connaît des silicones possédant des chaînes polyoxyalkylène greffées encore appelées selon la nomenclature CTFA Dimethicone copolyol. La demanderesse a constaté que ces silicones diminuaient le pouvoir fixant des compositions pour le maintien de la coiffure.

25

30

35

La demanderesse a découvert de façon surprenante qu'en associant au moins un polymère siliconé greffé avec au moins un copolymère ayant un bloc linéaire polysiloxane-polyoxyalkylène comme unités répétitives, le pouvoir fixant des compositions et le toucher des cheveux étaient sensiblement supérieures à ceux obtenus avec le polymère siliconé greffé utilisé seul.

La composition selon l'invention est donc essentiellement caractérisée par le fait qu'elle contient dans un milieu cosmétiquement ou dermatologiquement acceptable au moins un polymère siliconé greffé comprenant une portion polysiloxane et une portion constituée d'une chaîne organique non-siliconée, l'une des deux portions constituant la chaîne principale du polymère l'autre étant greffée sur la dite chaîne

2

principale et au moins un copolymère ayant comme unités répétitives un bloc linéaire polysiloxane-polyoxyalkylène.

Les polymères siliconés greffés selon l'invention sont choisis préférentiellement parmi les polymères à squelette organique non siliconé greffé par des monomères contenant un polysiloxane, les polymères à squelette polysiloxanique greffé par des monomères organiques non siliconés et leurs mélanges.

Dans ce qui suit, on entend désigner par silicone ou polysiloxane, en conformité avec l'acception générale, tous les polymères ou oligomères organosiliciés à structure linéaire ou cyclique, ramifiée ou réticulée, de poids moléculaire variable, obtenus par polymérisation et/ou polycondensation de silanes convenablement fonctionnalisés, et constitués pour l'essentiel par une répétition de motifs principaux dans lesquels les atomes de silicium sont reliés entre eux par des atomes d'oxygène (liaison siloxane ≡Si-O-Si≡), des radicaux hydrocarbonés éventuellement substitués étant directement liés par l'intermédiaire d'un atome de carbone sur lesdits atomes de silicium. Les radicaux hydrocarbonés les plus courants sont les radicaux alkyls notamment en C₁-C10 et en particulier méthyle, les radicaux fluoroalkyls, les radicaux aryls et en particulier phényle, et les radicaux alcényls et en particulier vinyle ; d'autres types de radicaux susceptibles d'être liés soit directement, soit par l'intermédiaire d'un radical hydrocarboné, à la chaîne siloxanique sont notamment l'hydrogène, les halogènes et en particulier le chlore, le brome ou le fluor, les thiols, les radicaux alcoxy, les radicaux polyoxyalkylènes (ou polyéthers) et en particulier polyoxyéthylène et/ou polyoxypropylène, les radicaux hydroxyls ou hydroxyalkyls, les groupements aminés substitués ou non, les groupements amides, les radicaux acyloxy ou acyloxyalkyls, les radicaux hydroxyalkylamino ou aminoalkyls, des groupements ammonium quaternaires, des groupements amphotères ou bétainiques, des groupements anioniques tels que carboxylates, thioglycolates, sulfosuccinates, thiosulfates, phosphates et sulfates, cette liste n'étant bien entendu nullement limitative (silicones dites "organomodifiées").

Dans ce qui suit, on entend désigner par «macromère polysiloxane», en conformité avec l'acception générale, tout monomère contenant dans sa structure une chaîne polymère du type polysiloxane.

30

5

10

20

3

Les polymères à squelette organique non-siliconé greffé par des monomères contenant un polysiloxane conformes à la présente invention sont constitués d'une chaîne principale organique formée à partir de monomères organiques ne comportant pas de silicone, sur laquelle se trouve greffé, à l'intérieur de ladite chaîne ainsi qu'éventuellement à l'une au moins de ses extrémités, au moins un macromère polysiloxane.

Les monomères organiques non siliconés constituant la chaîne principale du polymère siliconé greffé peuvent être choisis parmi des monomères à insaturation éthylénique polymérisables par voie radicalaire, des monomères polymérisables par polycondensation tels que ceux formant des polyamides, des polyesters, des polyuréthanes, des monomères à ouverture de cycle tels que ceux du type oxazoline ou caprolactone.

Les polymères à squelette organique non-siliconé greffé par des monomères contenant un polysiloxane conformes à la présente invention peuvent être obtenus selon tout moyen connu de l'homme de l'art, en particulier par réaction entre (i) un macromère polysiloxane de départ correctement fonctionnalisé sur la chaîne polysiloxanique et (ii) un ou plusieurs composés organiques non siliconés, eux-mêmes correctement fonctionnalisés par une fonction qui est capable de venir réagir avec le ou les groupements fonctionnels portés par ladite silicone en formant une liaison covalente; un exemple classique d'une telle réaction est la réaction radicalaire entre un groupement vinylique porté sur une des extrémités de la silicone avec une double liaison d'un monomère à insaturation éthylénique de la chaîne principale.

25

30

35

10

Les polymères à squelette organique non-siliconé greffé par des monomères contenant un polysiloxane, conformes à l'invention, sont choisis plus préférentiellement parmi ceux décrits dans les brevets US 4,693,935, US 4,728,571 et US 4,972,037 et les demandes de brevet EP-A-0 412 704, EP-A-0 412 707, EP-A-0 640 105 et WO 95/00578. Il s'agit de copolymères obtenus par polymérisation radicalaire à partir de monomères à insaturation éthylénique et de macromères siliconés ayant un groupe vinylique terminal ou bien des copolymères obtenus par réaction d'une polyoléfine comprenant des groupes fonctionnalisés et d'un macromère polysiloxane ayant une fonction terminale réactive avec lesdits groupes fonctionnalisés.

4

Une famille particulière de polymères siliconés greffés convenant pour la réalisation de la présente invention est constituée par les copolymères greffés siliconés comprenant :

- a) de 0 à 98% en poids d'au moins un monomère (A) lipophile de faible polarité lipophile à insaturation éthylénique, polymérisable par voie radicalaire ;
- b) de 0 à 98% en poids d'au moins un monomère (B) hydrophile polaire à insaturation éthylénique, copolymérisable avec le ou les monomères du type (A);
- c) de 0,01 à 50 % en poids d'au moins un macromère polysiloxane (C) de formule générale :

 $X(Y)_{n}Si(R)_{3-m}Z_{m} \qquad (I)$

où:

X désigne un groupe vinylique copolymérisable avec les monomères (A) et (B);

Y désigne un groupe de liaison divalent ;

R désigne un hydrogène, un alkyle ou un alcoxy en $C_1\text{-}C_6$, un aryle $C_6\text{-}C_{12}$;

- 2 désigne un motif polysiloxane monovalent ayant un poids moléculaire moyen en nombre d'au moins 500 ;
 - n est 0 ou 1 et m est un entier allant de 1 à 3 ; les pourcentages étant calculés par rapport au poids total des monomères (A), (B) et (C).
- Ces polymères sont décrits ainsi que leurs procédés de préparation dans les brevets US 4,693,935, US 4,728,571 et US 4,972,037 et les demandes de brevet EP-A-0 412 704, EP-A-0 412 707, EP-A-0 640 105. Ils ont un poids moléculaire moyen en nombre de préférence allant de 10.000 à 2.000.000 et de préférence une température de transition vitreuse Tg ou une température de fusion cristalline Tm d'au moins -20°C.

25

30

35

On peut citer comme exemples de monomères lipophiles (A), les esters d'acide acrylique ou méthacrylique d'alcools en C₁-C₁₈; le styrène ; les macromères polystyrène ; l'acétate de vinyle ; le propionate de vinyle ; l'alpha-méthylstyrène ; le tertio-butylstyrène ; le butadiène ; le cyclohexadiène ; le cyclohexadiène ; l'éthylène ; le propylène ; le vinyltoluène ; les esters d'acide acrylique ou méthacrylique et de 1,1-dihydroperfluoroalcanols ou de leurs homologues ; les esters d'acide acrylique ou méthacrylique et de oméga-hydrydofluroalcanols ; les esters d'acide acrylique ou méthacrylique et de fluoroalkylsulfoamido-alcools ; les esters d'acide acrylique ou méthacrylique et d'alcools fluoroalkyliques ; les esters d'acide acrylique ou méthacrylique et de fluroéthers d'alcools ; ou leurs mélanges. Les monomères (A) préférentiels sont choisis dans le groupe constitué par le méthacrylate de n-butyle, le

méthacrylate d'isobutyle, l'acrylate de tertio-butyle, le méthacrylate de tertio-butyle, le méthacrylate de 2-éthylhexyle, le méthacrylate de méthyle, le 2-(N-méthyl perfluro-octane sulfonamido)-éthylacrylate ; le 2-(N-butylperflurooctane sulfonamido)-éthylacrylate ou leurs mélanges.

5

10

15

On peut citer comme exemples de monomères polaires (B), l'acide acrylique, l'acide méthacrylique, le N,N-diméthylacrylamide, le méthacrylate de diméthylaminoéthyle, le méthacrylate de diméthylaminoéthyle quatemisé, le (méth)acrylamide, le N-t-butylacrylamide, l'acide maléique, l'anhydride maléique et leurs demi-esters, les (méth) acrylates hydroxyalkylés, le chlorure de diallyldiméthylammonium, la vinyl-pyrrolidone, les éthers de vinyle, les maléimides, la vinylpyridine, le vinylimidazole, les composés polaires vinyliques hétérocycliques, le styrène sulfonate, l'alcool allylique, l'alcool vinylique, le vinyl caprolactame ou leurs mélanges. Les monomères (B) préférentiels sont choisis dans le groupe constitué par l'acide acrylique, le N,N-diméthylacrylamide, le méthacrylate de diméthylaminoéthyle, le méthacrylate de diméthylaminoéthyle quaternisé, la vinylpyrrolidone et leurs mélanges.

Les macromères polysiloxane (C) de formule (I) préférentiels sont choisis parmi ceux répondant à la formule générale suivante (II) :

$$CHR^{1} = CR^{2} - C - O - (CH_{2})_{q} - (O)_{p} - Si(R^{3})_{3-m} - (-O - Si -)_{r} - R^{4}$$
(II)
$$CH_{3}$$

$$CH_{3}$$

$$CH_{3}$$

$$CH_{3}$$

20

25

30

dans laquelle:

R1 est hydrogène ou -COOH (de préférence hydrogène);

R² est hydrogène, méthyle ou -CH₂COOH (de préférence méthyle) ;

 R^3 est alkyle, alcoxy ou alkylamino en C_1 - C_6 , aryle en C_6 - C_{12} ou hydroxyle (de préférence méthyle) :

 R^4 est alkyle, alcoxy ou alkylamino en C_1 - C_6 , aryle en C_6 - C_{12} ou hydroxyle (de préférence méthyle);

q est un entier de 2 à 6 (de préférence 3) ;

p est 0 ou 1;

r est un nombre entier de 5 à 700;

m est un entier allant de 1 à 3 (de préférence 1) ;

On utilise plus particulièrement les macromères polysiloxanes de formule :

$$\begin{array}{c} O \\ CH_{2} \\ C-C-O-(CH_{2})_{3} \\ CH_{3} \\ CH_{3} \\ \end{array} \begin{array}{c} CH_{3} \\ Si-O \\ CH_{3} \\ CH_{3} \\ \end{array} \begin{array}{c} CH_{3} \\ Si-O \\ CH_{3} \\ CH_{3} \\ \end{array} \begin{array}{c} CH_{3} \\ CH_{3} \\ CH_{3} \\ CH_{3} \\ CH_{3} \\ CH_{3} \\ \end{array} \begin{array}{c} CH_{3} \\ CH_{4} \\ CH_{3} \\ CH_{3} \\ CH_{4} \\ CH_{5} \\ CH_{$$

avec n étant un nombre allant de 5 à 700.

Un mode particulier de réalisation de l'invention consiste à utiliser un copolymère susceptible d'être obtenu par polymérisation radicalaire à partir du mélange de monomères constitué par :

- a) 60% en poids d'acrylate de tertiobutyle :
- b) 20% en poids d'acide acrylique;
- c) 20% en poids de macromère siliconé de formule :

$$CH_{2} = \overset{O}{\underset{C}{\vdash}} - C - O - (CH_{2})_{3} - \overset{C}{\underset{S}{\vdash}} - O - \overset{C}{\underset{S}{\vdash}} - O - \overset{C}{\underset{C}{\vdash}} + \overset{C}{\underset{S}{\vdash}} - O - \overset{C}{\underset{C}{\vdash}} - O - \overset{C}{\underset{C}{\vdash}} + \overset{C}{\underset{S}{\vdash}} - O - \overset{C}{\underset{C}{\vdash}} + \overset{C}{\underset{S}{\vdash}} - O - \overset{C}{\underset{C}{\vdash}} + \overset{C}{\underset{S}{\vdash}} - O - \overset{C}{\underset{C}{\vdash}} - O - \overset{C}{\underset{C}{\vdash}} + O - - \overset{C}{\underset{C}{\vdash}} + O - - \overset{C}{\underset{C}{\vdash}} + O - - O - - - O$$

10 ~

15

25

avec n étant un nombre allant de 5 à 700 ; les pourcentages en poids étant calculés par rapport au poids total des monomères.

Un autre mode particulier de réalisation de l'invention consiste à utiliser un copolymère susceptible d'être obtenu par polymérisation radicalaire à partir du mélange de monomères constitué par :

- a) 80% en poids d'acrylate de tertiobutyle ;
- b) 20% en poids de macromère siliconé de formule :

$$CH_{2} = C - C - O - (CH_{2})_{3} - Si - O - CH_{3} - CH_{3} - CH_{3}$$

$$CH_{3} = C - C - O - (CH_{2})_{3} - Si - O - CH_{3} - CH_{3} - CH_{3}$$

$$CH_{3} = C - C - O - (CH_{2})_{3} - CH_{3} - CH_{3}$$

$$CH_{3} = C - C - O - (CH_{2})_{3} - CH_{3} - CH_{3}$$

avec n étant un nombre allant de 5 à 700 ; les pourcentages en poids étant calculés par rapport au poids total des monomères.

Une autre famille particulière de polymères siliconés greffés à squelette organique non siliconé convenant pour la réalisation de la présente invention est constituée par les copolymères greffés siliconés susceptible d'être obtenus par extrusion réactive d'un macromère polysiloxane ayant une fonction réactive terminale sur un polymère

15

25

30

35

du type polyoléfine comportant des groupes réactifs susceptibles de réagir avec la fonction terminale du macromère polysiloxane pour former une liaison covalente permettant le greffage de la silicone sur la chaîne principale de la polyoléfine.

Ces polymères sont décrits ainsi que leur procédé de préparation dans la demande 5 de brevet WO 95/00578.

Les polyoléfines réactives sont choisies de préférence parmi les polyéthylènes ou les polymères de monomères dérivés de l'éthylène tels que propylène, styrène, alkyl styrène, butylène, butadiène, les (méth)acrylates, les esters de vinyle ou équivalents, comportant des fonctions réactives susceptibles de réagir avec la fonction terminale du macromère polysiloxane. Ils sont choisis plus particulièrement parmi les copolymères d'éthylène ou de dérivés d'éthylène et de monomères choisis parmi ceux comportant une fonction carboxylique tels que l'acide (méth)acrylique ; ceux comportant une fonction anhydride d'acide tels que l'anhydride de l'acide maléique ; ceux comportant une fonction chlorure d'acide tels que le chlorure de l'acide (méth) acrylique ; ceux comportant une fonction ester tels que les esters de l'acide (méth) acrylique ; ceux comportant une fonction isocyanate.

Les macromères siliconés sont choisis de préférence parmi les polysiloxanes 20 comportant un groupe fonctionnalisé, en bout de la chaîne polysiloxanique ou à proximité de l'extrémité de ladite chaîne, choisi dans le groupe constitué par les alcools, les thiols, les époxy, les amines primaires et secondaires. et plus particulièrement parmi ceux répondant à la formule générale :

T-(CH₂)_s-Si-[-(OSiR⁵R⁶)_{r-}R⁷]_v dans laquelle T est choisi dans le groupe constitué par NH2, NHR', une fonction époxy, OH, SH; R⁵, R⁶, R⁷ et R', indépendamment, désignent un alkyle en C₁-C₆, phényle, benzyle, ou alkylphényle en C6-C12, hydrogène ; s est un nombre de 2 à 00 ; t est un nombre de 0 à 1000 et y est un nombre de 1 à 3. Ils ont un poids moléculaire moyen en nombre de préférence allant de 5.000 à 300.000, plus

(III)

préférentiellement de 8.000 à 200.000 et plus particulièrement de 9000 à 40.000.

Selon la présente invention, le ou les polymères siliconés greffés, à squelette polysiloxanique greffé par des monomères organiques non siliconés comprennent une chaîne principale de silicone (ou polysiloxane (≡Si-O-)n) sur laquelle se trouve

10

R

greffé, à l'intérieur de ladite chaîne ainsi qu'éventuellement à l'une au moins de ses extrémités, au moins un groupement organique ne comportant pas de silicone.

Les polymères à squelette polysiloxanique greffé par des monomères organiques non siliconés selon l'invention peuvent être des produits commerciaux existants, ou encore être obtenus selon tout moyen connu de l'homme de l'art, en particulier par réaction entre (i) une silicone de départ correctement fonctionnalisée sur un ou plusieurs de ces atomes de silicium et (ii) un composé organique non-siliconé luimême correctement fonctionnalisé par une fonction qui est capable de venir réagir avec le ou les groupements fonctionnels portés par ladite silicone en formant une liaison covalente ; un exemple classique d'une telle réaction est la réaction d'hydrosylilation entre des groupements \equiv Si-H et des groupements vinyliques $CH_2=CH_1$, ou encore la réaction entre des groupements thio-fonctionnels -SH avec ces mêmes groupements vinyliques.

15

20

25

35

Des exemples de polymères à squelette polysiloxanique greffé par des monomères organiques non siliconés convenant à la mise en oeuvre de la présente invention, ainsi que leur mode particulier de préparation, sont notamment décrits dans les demandes de brevets EP-A- 0 582 152, WO 93/23009 et WO 95/03776 dont les enseignements sont totalement inclus dans la présente description à titre de références non limitatives.

Selon un mode particulièrement préféré de réalisation de la présente invention, le polymère siliconé, à squelette polysiloxanique greffé par des monomères organiques non siliconés, mis en oeuvre comprend le résultat de la copolymérisation radicalaire entre d'une part au moins un monomère organique anionique non-siliconé présentant une insaturation éthylénique et/ou un monomère organique hydrophobe non-siliconé présentant une insaturation éthylénique et d'autre part une silicone présentant dans sa chaîne au moins un, et de préférence plusieurs, groupements fonctionnels capables de venir réagir sur lesdites insaturations éthyléniques desdits monomères non siliconés en formant une liaison covalente, en particulier des groupements thiofonctionnels.

Selon la présente invention, lesdits monomères anioniques à insaturation éthylénique sont de préférence choisis, seuls ou en mélange, parmi les acides carboxyliques insaturés, linéaires ou ramifiés, éventuellement partiellement ou totalement



neutralisés sous la forme d'un sel, ce ou ces acides carboxyliques insaturés pouvant être plus particulièrement l'acide acrylique, l'acide méthacrylique, l'acide maléique, l'acide maléique, l'acide itaconique, l'acide fumarique et l'acide crotonique. Les sels convenables sont notamment les sels d'alcalins, d'alcalino-terreux et d'ammonium. On notera que, de même, dans le polymère siliconé greffé final, le groupement organique à caractère anionique qui comprend le résultat de l'(homo)polymérisation radicalaire d'au moins un monomère anionique de type acide carboxylique insaturé peut être, après réaction, post-neutralisé avec une base (soude, ammoniaque,...) pour l'amener sous la forme d'un sel.

10

15

5

Selon la présente invention, les monomères hydrophobes à insaturation éthylénique sont de préférence choisis, seuls ou en mélange, parmi les esters d'acide acrylique alcanols et/ou les esters d'acide méthacrylique d'alcanols. Les alcanols sont de préférence en C₁-C₁₈ et plus particulièrement en C₁-C₁₂. Les monomères préférentiels sont choisis dans le groupe constitué par le (méth)acrylate d'isooctyle, le (méth)acrylate d'isononyle, le 2-éthylhexyl (méth)acrylate, le (méth)acrylate de lauryle, le (méth)acrylate d'isopentyle, le (méth)acrylate de n-butyle, le (méth)acrylate d'isobutyle, le (méth)acrylate de tridécyle, le (méth)acrylate de tridécyle, le (méth)acrylate de stéaryle ou leurs mélanges.

20

Une famille de polymères siliconés à squelette polysiloxanique greffé par des monomères organiques non siliconés convenant particulièrement bien à la mise en oeuvre de la présente invention est constituée par les polymères siliconés comportant dans leur structure le motif de formule (IV) suivant :

25

30

dans lequel les radicaux G_1 , identiques ou différents, représentent l'hydrogène ou un radical alkyle en C_1 - C_{10} ou encore un radical phényle ; les radicaux G_2 , identiques ou différents, représentent représente un groupe alkylène en C_1 - C_{10} ; G_3 représente un reste polymérique résultant de l'(homo)polymérisation d'au moins un monomère anionique à insaturation éthylénique ; G_4 représente un reste polymérique résultant de l'(homo)polymérisation d'au moins un monomère hydrophobe à insaturation éthylénique ; m et n sont égaux à 0 ou 1 ; a est un nombre entier allant de 0 et 50 ; b est un nombre entier pouvant être compris entre 10 et 350,

10

c est un nombre entier allant de 0 et 50 ; sous réserve que l'un des paramètres a et c soit différent de 0.

De préférence, le motif de formule (IV) ci-dessus présente au moins l'une, et encore plus préférentiellement l'ensemble, des caractéristiques suivantes :

- les radicaux G₁ désignent un radical alkyle, de préférence le radical méthyle ;
- n est non nul, et les radicaux G_2 représentent un radical divalent en C_1 - C_3 , de préférence un radical propylène ;
- G₃ représente un radical polymérique résultant de l'(homo)polymérisation d'au
 moins un monomère du type acide carboxylique à insaturation éthylénique, de préférence l'acide acrylique et/ou l'acide méthacrylique;
 - G₄ représente un radical polymérique résultant de l'(homo)polymérisation d'au moins un monomère du type (méth)acrylate d'alkyle en C₁-C₁₀, de préférence le (méth)acrylate d'isobutyle ou de méthyle.

15

5

Des exemples de polymères siliconés répondant à la formule (IV) sont notamment des polydiméthylsiloxanes (PDMS) sur lesquels sont greffés, par l'intermédiaire d'un chaînon de raccordement de type thiopropylène, des motifs polymères mixtes du type acide poly(méth)acrylique et du type poly(méth)acrylate d'alkyle.

20

D'autres exemples de polymères siliconés répondant à la formule (IV) sont notamment des polydiméthylsiloxanes (PDMS) sur lesquels sont greffés, par l'intermédiaire d'un chaînon de raccordement de type thiopropylène, des motifs polymères du type poly(méth)acrylate d'isobutyle.

25

De préférence, la masse moléculaire en nombre des polymères siliconés à squelette polysiloxanique greffé par des monomères organiques non siliconés de l'invention varie de 10 000 à 1 000 000 environ, et encore plus préférentiellement de 10 000 à 100 000 environ.

30

Les polymères siliconés greffés conformes à l'invention sont utilisés de préférence en une quantité allant de 0,01 à 20% en poids du poids total de la composition. Plus préférentiellement, cette quantité varie de 0,1 à 15% en poids et encore plus particulièrement de 0,5 à 10 % en poids.

30

11

Les copolymères blocs ayant un bloc linéaire polysiloxane-polyoxyalkylène comme unités répétitives utilisés dans le cadre de la présente invention ont de préférence la formule générale suivante :

 $([Y(R_2SiO)_aR'_2SiYO][(C_nH_2nO)_b])_c$

(V)

5 dans laquelle:

- R et R', identiques ou différents, représentent un radical hydrocarboné monovalent ne contenant pas d'insaturation aliphatique,
- n est un nombre entier allant de 2 à 4,
- a est un nombre entier supérieur ou égal à 5, de préférence compris entre 5 et 200 et encore plus particulièrement entre 5 et 100.
 - b est un nombre entier supérieur ou égal à 4, de préférence compris entre 4 et 200 et encore plus particulièrement entre 5 et 100.
- c est un nombre entier supérieur ou égal à 4, de préférence compris entre 4 et 1000
 et encore plus particulièrement entre 5 et 300.
 - Y représente un groupe organique divalent qui est lié à l'atome de silicium adjacent par une liaison carbone-silicium et à un bloc polyoxyalkylène par un atome d'oxygène,
 - le poids moléculaire moyen de chaque bloc siloxane est compris entre environ 400 et environ 10.000, celui de chaque bloc polyoxyalkylène étant compris entre environ 300 et environ 10.000,
 - les blocs siloxane représentent de 10% environ à 95% environ en poids du copolymère bloc,
- le poids moléculaire moyen du copolymère bloc étant d'au moins 3.000 et de préférence compris entre 5000 et 1000000 et encore plus particulièrement entre 10000 et 200000.

R et R' sont préférentiellement choisis parmi le groupe comprenant les radicaux alkyls comme par exemple les radicaux méthyle, éthyle, propyle, butyle, pentyle, hexyle, octyle, décyle, dodécyle, les radicaux aryls comme par exemple phényle, naphtyle, les radicaux aralkyls comme par exemple benzyle, phényléthyle, les radicaux tolyle, xylyle et cyclohexyle.

Y est de préférence -R"-, -R"-CO-, -R"-NHCO-, -R"-NH-CO-NH-R"'-NHCO,

-R"-OCONH-R"'-NHCO-, où R" est un groupe alkylène divalent comme par exemple l'éthylène, le propylène ou le butylène et R" est un groupe alkylène divalent ou un

groupe arylène divalent comme - C_6H_4 -, - C_6H_4 - C_6H_4 -.

Encore plus préférentiellement, Y représente un radical alkylène divalent, plus particulièrement le radical -CH₂-CH₂- ou le radical C₂H₂.

La préparation des copolymères blocs mis en oeuvre dans le cadre de la présente invention est décrite dans la demande européenne EP 0 492 657 A1, dont l'enseignement est inclus à titre de référence dans la présente description.

10

15

30

35

Les copolymères blocs linéaires polysiloxane-polyoxyalkylène préférés selon l'invention sont choisis parmi ceux de formule:

[C₄H₈ O(C_nH_{2n}O)_b (C_mH_{2m}O)_d - C₄H₈ - SiMe₂O (SiMe₂O)_aSiMe₂]_c (VI) ou Me représente méthyle, n et m sont des entiers allant de 2 à 4, a est un entier supérieur ou égal à 4, de préférence compris entre 5 et 200, b et d sont des entiers supérieurs ou égaux à 0, de préférence compris entre 4 et 200, b + d est supérieur ou égal à 4, de préférence compris entre 4 et 200 et c est un nombre supérieur ou égal à 4, de préférence compris entre 4 et 1000.

- Parmi ces copolymères, on utilise plus particulièrement ceux ayant un motif récurrent de formule : [- (SiMe₂O)_xSiMe₂ C₄H₈O -(C₂H₄O)_y (C₃H₆O)_z C₄H₈ -] (VII) où x est un nombre compris entre 5 et 15 (bornes incluses), y est un nombre compris entre 15 et 30 (bornes incluses) ; et z est un nombre compris entre 20 et 40 (bornes incluses).
- Parmi ces polymères, on utilise plus particulièrement ceux dont le rapport en poids siloxane/polyoxyalkylène est d'environ 20 et le rapport en poids polyoxyéthylène/polyoxypropylène est d'environ 65/35.

On peut également choisir des polymères dont l'unité répétitive est de formule (VI) et dont le rapport en poids siloxane / polyoxyalkylène est d'environ 75 et le rapport en poids polyoxyéthylène/polyoxypropylène est d'environ 50/50, des polymères dont le rapport en poids siloxane/polyoxyalkylène est d'environ 35 et le rapport en poids polyoxyéthylène/polyoxypropylène est d'environ 100/0, des polymères dont le rapport en poids siloxane/polyoxyalkylène est d'environ 30 et le rapport en poids polyoxyéthylène/polyoxypropylène est d'environ 0/100.

25

30

35

Selon un mode de réalisation particulier de l'invention le copolymère bloc est choisi parmi les copolymères suivants :

 $[[(CH_3)_2SiO]_{41}(CH_3)_2SiCH_2CH(CH_3)CH_2-O(C_2H_4O)_{18}-(C_3H_6O)_{33}CH_2CH(CH_3)CH_2]_{16.1} \\ [[(CH_3)_2SiO]_{31}(CH_3)_2SiCH_2CH(CH_3)CH_2-O(C_2H_4O)_{20}-(C_3H_6O)_{29}CH_2CH(CH_3)CH_2]_{13.3} \\ [[(CH_3)_2SiO]_9(CH_3)_2SiCH_2CH(CH_3)CH_2-O(C_2H_4O)_{20}-(C_3H_6O)_{29}CH_2CH(CH_3)CH_2]_{26.3} \\ [[(CH_3)_2SiO]_{16}(CH_3)_2SiCH_2CH(CH_3)CH_2-O(C_2H_4O)_{18}-(C_3H_6O)_{20}CH_2CH(CH_3)CH_2]_{21.5} \\ [[(CH_3)_2SiO]_9(CH_3)_2SiCH_2CH(CH_3)CH_2-O(C_2H_4O)_5-CH_2CH(CH_3)CH_2]_{4.8}$

Le copolymère bloc linéaire est utilisé de préférence en une quantité comprise entre 0,01 et 20% en poids du poids total de la composition. Plus préférentiellement, cette quantité est comprise entre 0,1 et 15% en poids et encore plus particulièrement entre 0,5 et 10 % en poids.

Selon un mode préféré de réalisation de l'invention, la composition contient en outre un polymère, de préférence anionique ou amphotère non siliconé sous forme solubilisée ou sous forme dispersée.

Le milieu cosmétiquement ou dermatologiquement acceptable est de préférence constitué par de l'eau ou un mélange d'eau et de solvants cosmétiquement acceptables tels que des monoalcools, des polyalcools, des éthers de glycol ou des esters d'acides gras, qui peuvent être utilisés seuls ou en mélange.

On peut citer plus particulièrement les alcools inférieurs tels que l'éthanol, l'isopropanol, les polyalcools tels que le diéthylèneglycol, les éthers de glycol, les alkyléthers de glycol ou de diéthylèneglycol.

Les polymères siliconés greffés selon l'invention peuvent être dissous dans ledit milieu cosmétiquement acceptable ou utilisés sous forme de dispersion aqueuse de particules.

La composition de l'invention peut également contenir au moins un additif choisi parmi les épaississants, les esters d'acides gras, les esters d'acides gras et de glycérol, les silicones, les tensioactifs, les parfums, les conservateurs, les filtres solaires, les protéines, les vitamines, les huiles végétales, animales, minérales ou synthétiques et tout autre additif classiquement utilisé dans le domaine cosmétique.

10

20

30

35

Ces additifs sont présents dans la composition selon l'invention dans des proportions pouvant aller de 0 à 20% en poids par rapport au poids total de la composition. La quantité précise de chaque additif est fonction de sa nature et est déterminée facilement par l'homme de l'art.

Bien entendu, l'homme de l'art veillera à choisir le ou les éventuels composés à ajouter à la composition selon l'invention de manière telle que les propriétés avantageuses attachées intrinsèquement à la composition conforme à l'invention ne soient pas, ou substantiellement pas, altérées par l'addition envisagée.

Les compositions selon l'invention peuvent se présenter sous forme de gel, de lait, de crème, de lotion plus ou moins épaissie ou de mousse.

Les compositions selon l'invention sont utilisées comme produits rincés ou comme produits non-rincés notamment pour le lavage, le soin, le conditionnement, le maintien de la coiffure ou la mise en forme des matières kératiniques telles que les cheveux.

Elles sont plus particulièrement des produits de coiffage tels que des lotions de mise en plis, des lotions pour le brushing, des compositions de fixation (laques) et de coiffage. Les lotions peuvent être conditionnées sous diverses formes notamment dans des vaporisateurs, des flacons pompes ou dans des récipients aérosols afin d'assurer une application de la composition sous forme vaporisée ou sous forme de mousse. De telles formes de conditionnement sont indiquées, par exemple, lorsqu'on souhaite obtenir un spray, une laque ou une mousse pour la fixation ou le traitement des cheveux.

Les compositions peuvent être également des shampooings, des compositions à rincer ou non, à appliquer avant ou après un shampooing, une coloration, une décoloration, une permanente ou un défrisage.

Lorsque la composition selon l'invention est conditionnée sous forme d'aérosol en vue d'obtenir une laque ou une mousse aérosol, elle comprend au moins un agent propulseur qui peut être choisi parmi les hydrocarbures volatils tels que le n-butane, le propane, l'isobutane, le pentane, un hydrocarbure chloré et/ou fluoré et leurs

mélanges. On peut également utiliser en tant qu'agent propulseur le gaz carbonique, le protoxyde d'azote, le diméthyléther, l'azote, l'air comprimé et leurs mélanges.

L'invention a encore pour objet un procédé de traitement des matières kératiniques telles que les cheveux consistant à appliquer sur ceux-ci une composition telle que définie précédemment puis à effectuer éventuellement un rinçage à l'eau.

L'invention va être maintenant plus complètement illustrée à l'aide des exemples suivants qui ne sauraient être considérés comme la limitant aux modes de réalisation décrits. Dans tout ce qui suit, MA signifie Matière Active.

EXEMPLE 1

10

On a préparé un spray de soin capillaire conditionné en flacon pompe de composition suivante:

 Polymère siliconé greffé de formule (IV) de structure polyméthyl/méthylsiloxane à groupements propyl thio-3 polyméthacrylate d'isobutyle en solution dans

20 une silicone volatile cyclique

4 gMA

- Copolymère bloc de formule:

1 g

$$\begin{split} & [[(CH_3)_2SiO]_x(CH_3)_2SiCH_2CH(CH_3)CH_2O(C_2H_4O)_y-(C_3H_6O)_zCH_2CH(CH_3)CH_2]_n \\ & \text{avec x = 9 à 11, y=18 à 25, z=28 à 35 et n est tel que la viscosité d'une} \\ & \text{solution de polymère à 10 % dans l'éthanol soit d'environ 50 mPa.s.} \end{split}$$

25 - Ethanol

35

asp

100 g

EXEMPLE 2 Spray de coiffage en aérosol

Polymère siliconé greffé de formule (IV) de structure
 polyméthyl/méthylsiloxane à groupements propyl
 thio-3 acide polyméthacrylique et groupements
 propyl thio-3 polyméthacrylate de méthyle

5 g

- Copolymère bloc de formule:

1,25 g

[[($\mathrm{CH_3}$)₂SiO]_x($\mathrm{CH_3}$)₂SiCH₂CH($\mathrm{CH_3}$)CH₂O($\mathrm{C_2H_4O}$)_y-($\mathrm{C_3H_6O}$)_zCH₂CH($\mathrm{CH_3}$)CH₂]_n avec x =9 à 11, y=18 à 25, z=28 à 35 et n est tel que la viscosité d'une solution de polymère à 10 % dans l'éthanol soit d'environ 50 mPa.s.

	- Copolymère acétate de vinyle/a	16 acide crotonique/tertio-hutvl	-4-henzoate	
	de vinyle (65/10/25) tel que déc	•	\$	
	- Aminométhylpropanol pour neu		2,5 (,
	le polymère siliconé greffé et le		s	
5	- Ethanol	qsp	100 g	
•		dah	100 g	
	Schéma de pressurisation :			
	- Composition ci-dessus :		80g	
	- Mélange ternaire de n-butane, i	sobutane et		
10	propane (23/55/22), vendu sous	s la dénomination	and the second s	
	"AEROGAZ 3,2 N par la société	ELF AQUITAINE	5 g	
	- 1,1-difluoroéthane (SOLKANE	152 A de SOLVAY)	15 g	
	EXEMPLE 3			
15				
_	On a préparé une mousse de soi	n capillaire de composition	suivante :	
	- Polymère siliconé greffé de form	nule (IV) de structure		
	polyméthyl/méthylsiloxane à gro		•	
20	thio-3 acide polyméthacrylique e			
	propyl thio-3 polyméthacrylate d	- ·	3,3 g	
	- Aminométhylpropanol neutralisa		-,- 3	
	dudit polymère siliconé	qsp		
	- Copolymère bloc de formule:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2,2 g	
25	[[(CH ₃) ₂ SiO] _x (CH ₃) ₂ SiCH ₂ CH(CH	_)CH_O(C_H_O) -(C_H_O) CI		
	avec x =9 à 11, y=18 à 25, z=28	•		
	solution de polymère à 10 % dar	ns l'éthanol soit d'environ 50	0 mPa.s.	
	- Ethanol		9,7 g	
	- Eau déminéralisée	qsp	100 g	
30		. • •		
	Schéma de pressurisation :			
	Composition ci-dessus :		90 g	
		•		
	Mélange ternaire de n-butane, iso	butane et		
35	propane (23/55/22), vendu sous la	a dénomination		
	"AEROGAZ 3,2 N par la société E	LF AQUITAINE	10 g	

Appliquée sur cheveux mouillés, cette mousse fond rapidement dans les cheveux et améliore le démêlage des cheveux mouillés. Les cheveux séchés obtenus sont nerveux et doux.

5

EXEMPLE 4

On a préparé un gel de coiffage de composition suivante :

10 - Copolymère constitué par :

8 g

- a) 60% en poids d'acrylate de tertiobutyle;
- b) 20% en poids d'acide acrylique;
- c) 20% en poids de macromère siliconé de formule :

$$\begin{array}{c} O & CH_{3} \\ || \\ CH_{2} = C - C - O - (CH_{2})_{3} - Si - O \\ || \\ CH_{3} & CH_{3} \end{array} = \begin{array}{c} CH_{3} \\ || \\ Si - O \\ || \\ CH_{3} \end{array} = \begin{array}{c} CH_{3} \\ || \\ Si - O \\ || \\ CH_{3} \end{array} = \begin{array}{c} CH_{3} \\ || \\ CH_{3} \end{array} = \begin{array}{c} CH_{3} \\ || \\ CH_{3} \end{array}$$

- avec n étant un nombre choisi de telle sorte que le poids moléculaire moyen en nombre du polymère soit de l'ordre de 9000 -12000 ; les pourcentages en poids étant calculés par rapport au poids total des monomères.
 - Aminométhylpropanol neutralisation à 100%
 dudit polymère siliconé
- Copolymère bloc de formule: 2 g [[(CH₃)₂SiO]_x(CH₃)₂SiCH₂CH(CH₃)CH₂O(C₂H₄O)_y-(C₃H₆O)_zCH₂CH(CH₃)CH₂]_n avec x = 9 à 11, y=18 à 25, z=28 à 35 et n est tel que la viscosité d'une solution de polymère à 10 % dans l'éthanol soit d'environ 50 mPa.s.
 - Eau déminéralisée

40 g

25 - Ethanol

qsp

100 g

EXEMPLE 5

On a préparé un shampooing de composition suivante:

30

 Polymère siliconé greffé de formule (IV) de structure polyméthyl/méthylsiloxane à groupements propyl thio-3 acide polyméthacrylique et groupements propyl

thio-3 polyméthacrylate de méthyle 2 g- Lauryl (C₁₂/C₁₄ 70/30)
éther sulfate de sodium oxyéthyléné à 2,2 moles d'oxyde
d'éthylène en solution aqueuse à 28 % de MA vendu sous
le nom d'Empicol ESB 3/FL par la société Albright et Wilson 12 g MA
- Cocoylbétaïne en solution aqueuse à 28 % de MA 2 g MA
- Copolymère bloc de formule: 0,5 g
[[(CH₃)₂SiO]_x(CH₃)₂SiCH₂CH(CH₃)CH₂O(C₂H₄O)_y-(C₃H₆O)_xCH₂CH(CH₃)CH₂I_n
avec x = 9 à 11, y=18 à 25, z=28 à 35 et n est tel que la viscosité d'une
solution de polymère à 10 % dans l'éthanol soit d'environ 50 mPa.s.

10 - Parfum, séquestrant, conservateur

- Eau q.s.p.

100 g

100 g

Le pH est ajusté à 5,8 par l'addition de l'acide chlorhydrique.

15 EXEMPLE 6

- Eau

On a préparé un après-shampooing à rincer de composition suivante:

- Mélange (80/20 en poids) d'alcool cétylstéarylique et d'alcool cétylstéarylique oxyéthyléné à 33 moles 20 d'oxyde d'éthylène 2 g - Polymère siliconé greffé de formule (IV) de structure polyméthyl/méthylsiloxane à groupements propyl thio-3 polyméthacrylate d'isobutyle en 25 solution dans une silicone volatile cyclique 2 g - Chlorure de béhényltriméthyl ammonium à 88 % de MA dans un mélange eau/isopropanol (15/85) vendu sous le nom de Catinal DC 80 (Toho) 2 gMA 0,5 g - Copolymère bloc de formule: [[(CH,),SiO],(CH,),SiCH,CH(CH,)CH,O(C,H,O),-(C,H,O),CH,CH(CH,)CH,], 30 avec x =9 à 11, y=18 à 25, z=28 à 35 et n est tel que la viscosité d'une solution de polymère à 10 % dans l'éthanol soit d'environ 50 mPa.s. - Parfum, conservateur

q.s.p.

35 Le pH est ajusté à 5 par l'addition de l'acide chlorhydrique.

EXEMPLES COMPARATIFS

I POUVOIR FIXANT

On a étudié et comparé le pouvoir fixant obtenu par les trois formulations A, B et C 5 suivantes:

COMPOSITION A (art antérieur) :

- Polymère P1 siliconé greffé de formule (IV) de 10 structure polyméthyl/méthylsiloxane à groupements propyl thio-3 acide polyméthacrylique et groupements propyl thio-3 polyméthacrylate de méthyle 5 g MA (solution aqueuse à 10%) - Monométhyléther de tripropylèneglycol (plastifiant) 0,5 g 15 - Aminométhylpropanol neutralisation à 100% qsp du polymère siliconé greffé 100 g qsp - Ethanol à 98,5%

COMPOSITION B (invention): 20

25

30

- Polymère P₁ siliconé greffé de formule (IV) de structure polyméthyl/méthylsiloxane à groupements propyl thio-3 acide polyméthacrylique et groupements propyl 5 gMA thio-3 polyméthacrylate de méthyle (solution à 10%) - Copolymère (P2) bloc de formule: $[[(\mathsf{CH_3})_2\mathsf{SiO}]_\mathsf{x}(\mathsf{CH_3})_2\mathsf{SiCH_2CH}(\mathsf{CH_3})\mathsf{CH_2O}(\mathsf{C_2H_4O})_\mathsf{y} - (\mathsf{C_3H_6O})_\mathsf{z}\mathsf{CH_2CH}(\mathsf{CH_3})\mathsf{CH_2}]_\mathsf{n}$ avec x =9 à 11, y=18 à 25, z=28 à 35 et n'est tel que la viscosité d'une solution de polymère à 10 % dans l'éthanol soit d'environ 50 mPa.s.

0,5 g - Monométhyléther de tripropylèneglycol (plastifiant) - Aminométhylpropanol neutralisation à 100%

du polymère siliconé greffé qsp

100 g - Ethanol à 98,5% qsp

COMPOSITION C (art antérieur) :

- Polymère P₁ siliconé greffé de formule (IV) de structure polyméthyl/méthylsiloxane à groupements propyl thio-3 5 acide polyméthacrylique et groupements propyl thio-3 5 g MA polyméthacrylate de méthyle (solution aqueuse à 10%) - Aminomethylpropanol neutralisation à 100% du polymère siliconé greffé qsp - Monométhyléther de tripropylèneglycol (plastifiant) 0,5 g 10 - Diméthiconecopolyol vendu sous la dénomination MIRASIL DMCO par la société RHONE POULENC 19 - Ethanol à 98,5% 100 g qsp

MODE OPERATOIRE

15

On effectue un test de mesure de la force des liaisons formées entre les cheveux par une laque capillaire selon les principes de la méthode décrite dans l'article de R.RANDALL WICKETT, JOHN A. SRAMEK et CYNTHIA M. TROBAUGH dans J. Soc. Cosmet. Chem. 43, 169-178 (Mai/Juin 1992).

Pour chaque formulation testée, on prend un cheveu unitaire. On effectue sur le cheveu une simple boucle ayant un diamètre de 2 cm approximativement, au moyen d'un support cytindrique. On trempe le cheveu ainsi bouclé dans la formulation et on le laisse sécher sous atmosphère conditionnée (20°C et 50% d'humidité). On coupe la boucle fixée par la formulation A, B ou C. On obtient ainsi 2 demi-cheveux liés entre eux par un point de fixation.

On fixe les extrémités, situées de part et d'autre du point de fixation, à chacune des 2 mâchoires d'un appareil du type INSTRON ® mesurant la force de tension en Newtons exercée sur les demi-cheveux.

30

On mesure la force moyenne (sur dix essais) F_A, F_B et F_C (spécifique à la composition A, B ou C) nécessaire pour rompre le point de fixation reliant les deux demi-cheveux et formé par la formulation A, B ou C.

21

On détermine l'amélioration apportée par l'association du polymère greffé siliconé P₁ et du copolymère P₂ par rapport au polymère P₁ (Composition A) utilisé seul ou par rapport à l'association de P₁ et d'une silicone polyoxyalkylénée (Composition C) en calculant la variation relative de la force de rupture exprimée en pourcentage mesurée selon la formule suivante :

$$(F_B - F_A / F_A) \times 100$$

ou

 $(F_B - F_C / F_C) \times 100$

Les résultats sont indiqués dans le tableau ci-après :

FORMULATION TESTEE	FORCE MOYENNE DE RUPTURE EXPRIMEE EN NEWTONS	AMELIORATION EN % DU POUVOIR FIXANT
B (Invention)	0,24	
A (Comparatif)	0,09	166 %
C (Comparatif)	0,10	140%

Le pouvoir fixant de la composition selon l'invention est nettement supérieur à celui des compositions de l'art antérieur.

WO 97/12593

22 REVENDICATIONS

1. Composition cosmétique ou dermatologique destinée au traitement des matières kératiniques, caractérisée par le fait qu'elle contient dans un milieu cosmétiquement ou dermatologiquement acceptable au moins un polymère siliconé greffé comprenant une portion polysiloxane et une portion constituée d'une chaîne organique non-siliconée, l'une des deux portions constituant la chaîne principale du polymère l'autre étant greffée sur la dite chaîne principale et au moins un copolymère ayant comme unités répétitives un bloc linéaire polysiloxane-polyoxyalkylène.

10.

15

20

25

- 2. Composition selon la revendication 1, caractérisée par le fait que le polymère siliconé greffé est choisi dans le groupe constitué par les polymères à squelette organique non siliconé greffé par des monomères contenant un polysiloxane, les polymères à squelette polysiloxanique greffé par des monomères organiques non siliconés et leurs mélanges.
- 3. Composition selon la revendication 1 ou 2, caractérisée par le fait qu'elle contient au moins un polymère siliconé greffé, à squelette organique non siliconé, constitué d'une chaîne principale organique formée à partir de monomères organiques ne comportant pas de silicone, sur laquelle se trouve greffé, à l'intérieur de ladite chaîne ainsi qu'éventuellement à l'une au moins de ses extrémités, au moins un macromère polysiloxane.
- 4. Composition selon la revendication 3, caractérisée par le fait que les monomères organiques non siliconés constituant la chaîne principale du polymère siliconé greffé sont choisis dans le groupe constitué par des monomères à insaturation éthylénique polymérisables par voie radicalaire, des monomères polymérisables par polycondensation, des monomères à ouverture de cycle.
- 5. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisée par le fait qu'elle contient au moins un copolymère greffé siliconé comprenant :
 - a) de 0 à 98% en poids d'au moins un monomère (A) lipophile de faible polarité à insaturation éthylénique de faible polarité, polymérisable par voie radicalaire ;
- b) de 0 à 98% en poids d'au moins un monomère (B) hydrophile polaire à insaturation 35 éthylénique, copolymérisable avec le ou les monomères du type (A);

c) de 0,01 à 50 % en poids d'au moins un macromère polysiloxane (C) de formule générale :

 $X(Y)_nSi(R)_{3-m}Z_m$ (I)

où:

- X désigne un groupe vinylique copolymérisable avec les monomères (A) et (B) ; Y désigne un groupe de liaison divalent ;
 - R désigne un hydrogène, un alkyle ou un alcoxy en $C_1\text{-}C_6$, un aryle $C_6\text{-}C_{12}$;
 - Z désigne un motif polysiloxane monovalent ayant un poids moléculaire moyen en nombre d'au moins 500 ;
- n est 0 ou 1 et m est un entier allant de 1 à 3 ; les pourcentages étant calculés par rapport au poids total des monomères (A), (B) et (C).
- 6. Composition selon la revendication 5, caractérisée par le fait que les monomères lipophiles (A) sont choisis dans le groupe constitué par les esters d'acide acrylique ou méthacrylique d'alcools en C₁-C₁₈; le styrène; les macromères polystyrène; l'acétate de vinyle; le propionate de vinyle; l'alpha-méthylstyrène; le tertio-butylstyrène; le butadiène; le cyclohexadiène; le cyclohexadiène; l'éthylène; le propylène; le vinyltoluène; les esters d'acide acrylique ou méthacrylique et de 1,1-dihydroperfluoroalcanols ou de leurs homologues; les esters d'acide acrylique ou méthacrylique et de oméga-hydrydofluroalcanols; les esters d'acide acrylique ou méthacrylique et de fluoroalkylsulfoamido-alcools; les esters d'acide acrylique ou méthacrylique et d'alcools fluoroalkyliques; les esters d'acide acrylique ou méthacrylique et de fluoroalkylsulfoamido-alcools; les esters d'acide acrylique ou méthacrylique et de fluoroalkyliques; les esters d'acide acrylique ou méthacrylique et de fluoroalkyliques; les esters d'acide acrylique ou méthacrylique et de fluoroalkyliques; les esters d'acide acrylique ou méthacrylique et de fluoroalkyliques; ou leurs mélanges.
- 7. Composition selon la revendication 6, caractérisée par le fait que les monomères lipophiles (A) sont choisis dans le groupe constitué par le méthacrylate de n-butyle, le méthacrylate d'isobutyle, l'acrylate de tertio-butyle, le méthacrylate de tertio-butyle, le méthacrylate de 2-éthylhexyle, le méthacrylate de méthyle, le 2-(N-butylperflurooctane sulfonamido)-éthylacrylate, le 2-(N-méthylperflurooctane sulfonamido)-éthylacrylate et leurs mélanges.
 - 8. Composition selon l'une quelconque des revendications 5 à 7, caractérisée par le fait que les monomères polaires (B) sont choisis dans le groupe constitué par l'acide acrylique, l'acide méthacrylique, le N,N-diméthylacrylamide, le méthacrylate de diméthyl-aminoéthyle, le méthacrylate de diméthylaminoéthyle quaternisé, le (méth) acrylamide, le N-t-butylacrylamide, l'acide maléique, l'anhydride maléique et leurs

demi-esters, les (méth)acrylates hydroxyalkylés, le chlorure de diallyldiméthylammonium, la vinyl-pyrrolidone, les éthers de vinyle, les maléimides, la vinylpyridine, le vinylimidazole, les composés polaires vinyliques hétérocycliques, le styrène sulfonate, l'alcool allylique, l'alcool vinylique, le vinyl caprolactame ou leurs mélanges.

5

9. Composition selon la revendication 8, caractérisée par le fait que les monomères polaires (B) sont choisis dans le groupe constitué par l'acide acrylique, le N,N-diméthylacrylamide, le méthacrylate de diméthylaminoéthyle, le méthacrylate de diméthylaminoéthyle quatemisé, la vinylpyrrolidone et leurs mélanges.

10

10. Composition selon l'une quelconque des revendications 5 à 9, caractérisée par le fait que le macromère polysiloxane (C) correspond à la formule générale suivante (II) :

$$CHR^{1} = CR^{2} - C - O - (CH_{2})_{q} - (O)_{p} - Si(R^{3})_{3-m} - (-O - Si-)_{r} - R^{4}$$
 (II)
$$CH_{3}$$

dans laquelle:

15 R1 est hydrogène ou -COOH;

R² est hydrogène, méthyle ou -CH₂COOH;

R3 est alkyle, alcoxy ou alkylamino en C1-C6, aryle en C6-C12 ou hydroxyle;

R4 est alkyle, alcoxy ou alkylamino en C1-C6, aryle en C6-C12 ou hydroxyle;

q est un entier de 2 à 6;

20 p est 0 ou 1;

r est un nombre entier de 5 à 700;

m est un entier allant de 1 à 3.

11. Composition selon l'une quelconque des revendications 5 à 10, caractérisée par le fait que le macromère polysiloxane (C) correspond à la formule générale suivante :

$$CH_{2} = C - C - O - (CH_{2})_{3} - Si - O - CH_{3} - CH_{3} - CH_{3}$$

$$CH_{3} - CH_{3} - CH_{3} - CH_{3} - CH_{3}$$

$$CH_{3} - CH_{3} - CH_{3} - CH_{3}$$

avec n étant un nombre allant de 5 à 700.

- 12. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisée par le fait qu'elle contient au moins un copolymère susceptible d'être obtenu par polymérisation radicalaire à partir du mélange de monomères constitué par :
- a) 60% en poids d'acrylate de tertiobutyle;
- 5 b) 20% en poids d'acide acrylique ;
 - c) 20% en poids de macromère siliconé de formule :

$$CH_{2} = C - C - O - (CH_{2})_{3} - Si - O - CH_{3} - C$$

avec n étant un nombre allant de 5 à 700 ; les pourcentages en poids étant calculés par rapport au poids total des monomères.

10

- 13. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisée par le fait qu'elle contient au moins un copolymère susceptible d'être obtenu par polymérisation radicalaire à partir du mélange de monomères constitué par :
- a) 80% en poids d'acrylate de tertiobutyle;
- 15 b) 20% en poids de macromère siliconé de formule :

$$CH_{2} = C - C - O - (CH_{2})_{3} - Si - O - (CH_{3})_{3} - CH_{3}$$

$$CH_{3} = C - C - O - (CH_{2})_{3} - Si - O - (CH_{3})_{3} - CH_{3}$$

$$CH_{3} = CH_{3} - CH_{3}$$

$$CH_{3} = CH_{3} - CH_{3}$$

$$CH_{3} = CH_{3} - CH_{3}$$

avec n étant un nombre allant de 5 à 700 ; les pourcentages en poids étant calculés par rapport au poids total des monomères.

20

14. Composition selon l'une quelconque des revendications 5 à 13, caractérisée par le fait que le polymère à squelette organique non siliconé greffé par des monomères contenant un polysiloxane a un poids moléculaire moyen en nombre allant de 10.000 à 2.000.000 et une température de transition vitreuse Tg ou une température de fusion cristalline Tm d'au moins -20°C.

25

15. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisée par le fait qu'elle contient au moins un polymère à squelette organique non siliconé greffé par des monomères contenant un polysiloxane, susceptible d'être obtenu par extrusion réactive d'un macromère polysiloxane ayant une fonction réactive terminale

sur un polymère du type polyoléfine comportant des groupes réactifs susceptibles de réagir avec la fonction réactive terminale du macromère polysiloxane pour former une liaison covalente permettant le greffage de la silicone sur la chaîne principale de la polyoléfine.

5

16. Composition selon la revendication 15, caractérisée par le fait que la polyoléfine réactive est choisie dans le groupe constitué par les polyéthylènes ou les polymères de monomères dérivés de l'éthylène comportant des fonctions réactives susceptibles de réagir avec la fonction terminale du macromère polysiloxane.

10

15

17. Composition selon la revendication 15 ou 16, caractérisée par le fait que la polyoléfine réactive est choisie dans le groupe constitué par les copolymères d'éthylène ou de dérivés d'éthylène et de monomères choisis parmi ceux comportant une fonction carboxylique ; ceux comportant une fonction anhydride d'acide ; ceux comportant une fonction chlorure d'acide ; ceux comportant une fonction ester ; ceux comportant une fonction isocyanate.

20

18. Composition selon l'une quelconque des revendications 15 à 17, caractérisée par le fait que le macromère polysiloxane est un polysiloxane comportant un groupe fonctionnalisé, en bout de la chaîne polysiloxanique ou à proximité de l'extrémité de ladite chaîne, choisi dans le groupe constitué par les alcools, les thiols, les époxy, les amines primaires et secondaires.

25

19. Composition selon l'une quelconque des revendications 15 à 18, caractérisée par le fait que le macromère polysiloxane est un polysiloxane répondant à la formule générale (III) :

 $T-(CH_2)_s$ -Si-[(O-SiR⁵R⁶)_r-R⁷], (III)

dans laquelle T est choisi dans le groupe constitué par NH_2 , NHR', une fonction époxy, OH, SH; R^5 , R^6 , R^7 et R', indépendamment, désignent un alkyle en C_1 - C_6 , phényle, benzyle, ou alkylphényle en C_6 - C_{12} , hydrogène ; s est un nombre de 2 à 100; t est un nombre de 0 à 1000 et y est un nombre de 1 à 3.

35

30

20. Composition selon la revendication 1 ou 2, caractérisée par le fait qu'elle contient au moins un polymère siliconé greffé, à squelette polysiloxanique greffé par des monomères organiques non siliconés, comprenant une chaîne principale de polysiloxane sur laquelle se trouve greffé, à l'intérieur de ladite chaîne ainsi

15

20

qu'éventuellement à l'une au moins de ses extrémités, au moins un groupement organique ne comportant pas de silicone.

- 21. Composition selon la revendication 20, caractérisée par le fait que le polymère à squelette polysiloxanique greffé par des monomères organiques non siliconés est susceptible d'être obtenu par copolymérisation radicalaire entre d'une part au moins un monomère organique anionique non siliconé présentant une insaturation éthylénique et/ou un monomère organique hydrophobe non siliconé présentant une insaturation éthylénique et d'autre part un polysiloxane présentant dans sa chaîne au moins un groupement fonctionnel capable de venir réagir sur lesdites insaturations éthyléniques desdits monomères non siliconés.
- 22. Composition selon la revendication 21, caractérisée par le fait que le monomères organique anionique à insaturation éthylénique est choisi, seul ou sous forme de mélange de monomères, parmi les acides carboxyliques insaturés, linéaires ou ramifiés.
- 23. Composition selon la revendication 22, caractérisée par le fait que le monomères organique anionique à insaturation éthylénique est choisi, seul ou sous forme de mélange de monomères, parmi l'acide acrylique, l'acide méthacrylique, l'acide maléique, l'anhydride maléique, l'acide itaconique, l'acide fumarique et l'acide crotonique ou leurs sels d'alcalins, d'alcalino-terreux ou d'ammonium, ou leurs mélanges.
- 24. Composition selon la revendication 22, caractérisée par le fait que le monomère organique hydrophobe à insaturation éthylénique est choisi, seul ou en mélange de monomères, parmi les esters d'acide acrylique d'alcanol et/ou les esters d'acide méthacrylique d'alcanol, de préférence l'alcanol étant en C₁-C₁₈.
- 25. Composition selon la revendications 24, caractérisée par le fait que le monomère organique hydrophobe à insaturation éthylénique est choisi, seul ou en mélange de monomères dans le groupe constitué par le (méth)acrylate d'isooctyle, le (méth) acrylate d'isononyle, le 2-éthylhexyl(méth)acrylate, le (méth)acrylate de lauryle, le (méth)acrylate d'isopentyle, le (méth)acrylate de n-butyle, le (méth)acrylate d'isobutyle, le (méth)acrylate de méthyle, le (méth)acrylate de tertio-butyle, le (méth) acrylate de tridécyle, le (méth)acrylate de stéaryle.

10

15

20

30

26. Composition selon l'une quelconque des revendications 20 à 25, caractérisée par le fait que le polymère siliconé greffé comprend sur la chaîne silicone principale, au moins un groupement organique à caractère anionique obtenu par l'(homo) polymérisation radicalaire d'au moins un monomère anionique de type acide carboxylique insaturé, partiellement ou totalement neutralisé sous la forme d'un sel.

27. Composition selon l'une quelconque des revendications 20 à 26, caractérisée par le fait que le polymère siliconé greffé est choisi parmi les polymères siliconés comportant dans leur structure le motif de formule (IV) suivant :

dans lequel les radicaux G_1 , identiques ou différents, représentent l'hydrogène ou un radical alkyle en C_1 - C_{10} ou encore un radical phényle ; les radicaux G_2 , identiques ou différents, représentent un groupe alkylène en C_1 - C_{10} ; G_3 représente un reste polymérique résultant de l'(homo)polymérisation d'au moins un monomère anionique à insaturation éthylénique ; G_4 représente un reste polymérique résultant de l'(homo) polymérisation d'au moins un monomère d'au moins un monomère hydrophobe à insaturation éthylénique ; m et n sont égaux à 0 ou 1 ; a est un nombre entier allant de 0 et 50 ; b est un nombre entier pouvant être compris entre 10 et 350, c est un nombre entier allant de 0 et 50 ; sous réserve que l'un des paramètres a et c soit différent de 0.

- 28. Composition selon la revendication 27, caractérisée par le fait que le motif de formule (IV) présente au moins l'une des caractéristiques suivantes :
- 25 les radicaux G₁ désignent un radical alkyle en C₁-C₁₀ ;
 - n est non nul, et les radicaux G2 représentent un radical divalent en C1-C3;
 - G₃ représente un radical polymérique résultant de l'(homo)polymérisation d'au moins un monomère du type acide carboxylique à insaturation éthylénique ;
 - G₄ représente un radical polymérique résultant de l'(homo)polymérisation d'au moins un monomère du type (méth)acrylate d'alkyle en C₁-C₁₀;
 - 29. Composition selon la revendication 27 ou 28, caractérisée par le fait que le motif de formule (IV) présente simultanément les caractéristiques suivantes :

- les radicaux G1 désignent un radical méthyle ;
- n est non nul, et les radicaux G₂ représentent un radical propylène ;
- G_3 représente un radical polymérique résultant de l'(homo)polymérisation d'au moins l'acide acrylique et/ou l'acide méthacrylique ;
- G₄ représente un radical polymérique résultant de l'(homo)polymérisation d'au moins le (méth)acrylate d'isobutyle ou de méthyle.
- 30. Composition selon l'une quelconque des revendications 20 à 29, caractérisée par le fait que la masse moléculaire en nombre du polymère à squelette polysiloxanique
 greffé par des monomères organiques non siliconés varie de 10 000 à 1 000 000 environ, et encore plus préférentiellement de 10 000 à 100 000 environ.
- 31. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 30, caractérisée par le fait que le ou les polymères siliconés greffés sont utilisés en une quantité allant de
 0,01 à 20% en poids par rapport au poids total de la composition, de préférence de
 0,1 à 15% en poids et plus particulièrement de 0,5 à 10 % en poids.
 - 32. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le copolymère bloc linéaire répond à la formule générale:
- 20 ([Y(R₂SiO)_a R'₂SiYO][(C_nH_{2n}O)_b])_c

dans laquelle:

- R et R' identiques ou différents, représentent un radical hydrocarboné monovalent ne contenant pas d'insaturation aliphatique,
- n est un nombre entier compris entre 2 et 4,
- 25 a est un nombre entier supérieur ou égal à 5,
 - b est un nombre entier supéneur ou égal à 4,
 - c est un nombre entier supérieur ou égal à 4,
 - Y représente un groupe organique divalent qui est lié à l'atome de silicium adjacent par une liaison carbone-silicium et à un bloc polyoxyalkylène par un atome d'oxygène,
- le poids moléculaire moyen de chaque bloc siloxane est compris entre environ 400 et environ 10.000, celui de chaque bloc polyoxyalkylène étant compris entre environ 300 et environ 10.000,
 - les blocs siloxane représentent de 10% environ à 95% environ en poids du copolymère bloc,
- 35 le poids moléculaire moyen du copolymère bloc étant d'au moins 3000.

33. Composition selon la revendication 32, caractérisée en ce que R et R' sont choisis dans le groupe constitué par les radicaux méthyle, éthyle, propyle, butyle, pentyle, hexyle, octyle, décyle, dodécyle, phényle, naphtyle, benzyle, phényléthyle, tolyle, xylyle et cyclohexyle.

5

- 34. Composition selon l'une quelconque des revendications 32 ou 33, caractérisée en ce que Y est choisi dans le groupe constitué par -R"-, -R"-CO-, -R"-NHCO-, R"-NH-CONH-R"'NHCO, -R"-OCONH-R"'-NHCO-, où R" représente un radical éthylène, propylène ou butylène et R" représente un groupe - C_6H_4 -, - C_6H_4 - C_6H_4 -, - C_6H_4 -CH₂- C_6H_4 ou - C_6H_4 -CH(CH₃)₂- C_6H_4 -.
- 35. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que les copolymères blocs linéaires polysiloxane-polyoxyalkylène sont choisis parmi ceux de formule:
- 15 [C₄H₈ (C_nH_{2n}O)_b C₄H₈ SiMe₂O (SiMe₂O)_aSiMe₂]_c
 où Me désigne méthyle, n est un entier de 2 à 4, a et b sont des entiers supérieurs ou
 égaux à 4, c est un nombre supérieur ou égal à 4.
- 36. Composition selon la revendication 35, caractérisée par le fait que les copolymères blocs linéaires polysiloxane-polyoxyalkylène ont pour motif récurrent celui de structure : [- (SiMe₂O)_xSiMe₂ C₄H₈O -(C₂H₄O)_y (C₃H₆O)_z C₄H₈ -] où x est un nombre compris entre 5 et 15 inclus, y est un nombre compris entre 15 et 30 inclus ; et z est un nombre compris entre 20 et 40.
- 37. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 35, caractérisée en ce que le copolymère bloc est choisi parmi le groupe comprenant les composés suivants :
 [[(CH₃)₂SiO]₄₁(CH₃)₂SiCH₂CH(CH₃)CH₂-O(C₂H₄O)₁₈-(C₃H₆O)₃₃CH₂CH(CH₃)CH₂]_{16.1}
 [[(CH₃)₂SiO]₃₁(CH₃)₂SiCH₂CH(CH₃)CH₂-O(C₂H₄O)₂₀-(C₃H₆O)₂₉CH₂CH(CH₃)CH₂]_{13.3}
 [[(CH₃)₂SiO]₉(CH₃)₂SiCH₂CH(CH₃)CH₂-O(C₂H₄O)₂₀-(C₃H₆O)₂₉CH₂CH(CH₃)CH₂]_{26.3}
 [[(CH₃)₂SiO]₁₆(CH₃)₂SiCH₂CH(CH₃)CH₂-O(C₂H₄O)₁₈-(C₃H₆O)₂₀CH₂CH(CH₃)CH₂]_{21.5}
 [[(CH₃)₂SiO]₆(CH₃)₂SiCH₂CH(CH₃)CH₂-O(C₂H₄O)₅-CH₅CH(CH₃)CH₂]_{4.8}
- 38. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que le ou les copolymères bloc linéaire sont présents dans des

concentrations allant de 0,01 à 20% en poids par rapport au poids total de la composition, de préférence de 0,1 à 15% en poids et plus particulièrement de 0,5 à 10 % en poids.

- 39. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait qu'elle contient en plus au moins un additif choisi dans le groupe constitué par les épaississants, les esters d'acides gras, les esters d'acides gras et de glycérol, les silicones, les tensioactifs, les parfums, les conservateurs, les filtres solaires, les protéines, les vitamines, les polymères, les huiles végétales, animales, minérales ou synthétiques et tout autre additif classiquement utilisé dans le domaine cosmétique.
 - 40. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait qu'elle contient un polymère anionique ou amphotère non siliconé sous forme solubilisée ou sous forme dispersée.
- 41. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée
 par le fait que le milieu cosmétiquement ou dermatologiquement acceptable est constitué par de l'eau ou un mélange d'eau et d'au moins un solvant cosmétiquement acceptable.
- 42. Composition selon la revendication 41, caractérisée par le fait que les solvants cosmétiquement acceptables sont choisis dans le groupe constitué par les monoalcools, les polyalcools, les éthers de glycol, les esters d'acides gras et leurs mélanges.
 - 43. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que les matières kératiniques sont des cheveux.
- 44. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait qu'elle se présente sous forme de gel, de lait, de crème, de lotion plus ou moins épaissie ou de mousse.
 - 45. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait qu'elle est un produit de coiffage.

32

46. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait qu'elle est un produit capillaire choisi dans le groupe constitué par des shampooings, des produits capillaires à rincer ou non, à appliquer avant ou après un shampooing, une coloration, une décoloration, une permanente ou un défrisage.

- 47. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait qu'elle est conditionnée sous forme de vaporisateur, de flacon pompe ou bien dans un récipient aérosol en vue d'obtenir un spray, une laque ou une mousse.
- 48. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que le polymère siliconé greffé est dissous dans le milieu cosmétiquement ou dermatologiquement acceptable ou utilisé sous forme de dispersion aqueuse de particules.
- 49. Procédé non-thérapeutique de traitement des matières kératiniques en particulier des cheveux humains, caractérisée par le fait qu'il consiste à appliquer sur lesdites matières une composition telle que définie selon l'une quelconque des revendications précédentes puis à effectuer éventuellement un rinçage à l'eau.

Interr al Application No PCT/FR 96/01433

A. CLASSI	FICATION OF SUBJECT MATTER		
IPC 6	A61K7/48 A61K7/06		
According to	International Patent Classification (IPC) or to both national classifica	tion and IPC	
D EIELDS	SEARCHED		
Minimum d	ocumentation searched (classification system followed by classification	symbols)	
IPC 6	A61K		
	on searched other than minimum documentation to the extent that suc	documents are included in the fields sear	ched
Documentat	on searched other than minimum documentation white exacts and		
			·
Element d	ata base consulted during the international search (name of data base a	nd, where practical, search terms used)	
Frechoure o	and other companies are all and are all ar		
		•	
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele-	vant passages	Relevant to claim No.
			1-49
A	EP.A.O 635 258 (L'ORÉAL) 25 Januar	y 1995	1-49
	see claims	•	
	EP,A,O 492 657 (NIPPON UNICAR COMP	ANY	1-49
A .	LIMITED) 1 July 1992		
	see claims		
	EP,A,0 643 961 (L'ORÉAL) 22 March	1995	1-49
A	see claims	· .	
	•••	1005	1-49
A	FR.A.2 709 955 (L'ORÉAL) 24 March	1990	7. 1
	see claims	_	1-49
Α	EP,A,O 125 779 (DOW CORNING CORPOR	(ATION)	1-49
	21 November 1984		
	see claims		·
	-,	/ 	
X Fur	ther documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in	n annex.
* Special c	ntegories of cited documents:	" later document published after the inte or priority date and not in conflict wit	
.V. qocm	ent defining the general state of the art which is not	cited to understand the principle or the	eory underlying the
'E' carlier	dered to be of particular relevance document but published on or after the international	X" document of particular relevance; the	
filing	date	involve an inventive step when the do	CARIETT IS CARCIL STORE
which	is cited to estantian the putalization date of allocated	Y° document of particular relevance; the cannot be considered to involve an in document is combined with one or m	ore other such docu-
O, qocm	nent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means	ments, such combination being obvior in the art.	us to a person skilled
"P" docum		at document member of the same patent	(amily
1	e actual completion of the international search	Date of mailing of the international se	arch report
		ŋ 5 , 12.	96
	29 November 1996	<u> </u>	
Name and	mailing address of the ISA	Authorized officer	
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2		•
1	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016	Luyten, H	

al Application No PCT/FR 96/01433

	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A .	EP,A,0 412 704 (THE PROCTER & GAMBLE COMPANY) 13 February 1991 cited in the application see claims	1-49
A	EP,A,O 412 707 (THE PROCTER & GAMBLE COMPANY) 13 February 1991 cited in the application see claims	1-49
	EP,A,0 582 152 (MITSUBISHI PETROCHEMICAL CO., LTD) 9 February 1994 cited in the application see claims	1-49
	WO,A,95 03776 (MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY) 9 February 1995 cited in the application see claims	1-49
	WO,A,93 23009 (MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY) 25 November 1993 cited in the application see claims	1-49
١	WO,A,93 23446 (THE PROCTER & GAMBLE COMPANY) 25 November 1993 cited in the application see claims	1-49
	& EP,A,O 640 105 (THE PROCTER & GAMBLE COMPANY)	

auformation on patent family members

Interr at Application No
PCT/FR 96/01433

		101/	90/01/55
Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(*)	Publication date
EP-A-635258	25-01-95	FR-A- 2707876 CA-A- 2127893 CN-A- 1127468 CZ-A- 9503086	27-01-95 24-01-95 24-07-96 15-05-96
		WO-A- 9503029 JP-A- 7089830 PL-A- 312668	02-02-95 04-04-95 29-04-96
EP-A-492657	01-07-92	JP-A- 4211605 JP-A- 4234307 US-A- 5472686 AT-T- 133558 CA-A- 2058461 DE-D- 69116839 DE-T- 69116839	03-08-92 24-08-92 05-12-95 15-02-96 29-06-92 14-03-96 04-07-96
EP-A-643961	22-03-95	FR-A- 2709953 JP-A- 7165525	24-03-95 27-06-95
FR-A-2709955	24-03-95	NONE	
EP-A-125779	21-11-84	US-A- 4532132 CA-A- 1234575 JP-C- 1489590 JP-A- 59197432 JP-B- 63036620	30-07-85 29-03-88 23-03-89 09-11-84 21-07-88
EP-A-412704	13-02-91	AU-B- 624014 AU-A- 6015890 CA-A,C 2022467 CN-A- 1049784 JP-A- 3128311 TR-A- 25185	28-05-92 07-02-91 08-02-91 13-03-91 31-05-91 01-11-92
EP-A-412707	13-02-91	AU-B- 646397 AU-A- 6015690 CA-A- 2022466 CN-A- 1049786 DE-D- 69006556 DE-T- 69006556	07-02-91 08-02-91 13-03-91 24-03-94

auformation on patent family members

Interr al Application No PCT/FR 96/01433

Patent document cited in search report	Publication date		family ber(s)	Publication date
EP-A-412707		ES-T- IE-B- JP-A- NZ-A-	2062384 64193 3128312 234793	16-12-94 12-07-95 31-05-91 26-01-94
EP-A-582152	09-02-94	JP-A- US-A-	6092825 5362485	05-04-94 08-11-94
WO-A-9503776	09-02-95	US-A- EP-A-	5468477 0714275	21-11-95 05-06-96
WO-A-9323009	25-11-93	DE-D- EP-A- ES-T- JP-T- US-A-	69303371 0639969 2089822 7508027 5468477	01-08-96 01-03-95 01-10-96 07-09-95 21-11-95
WO-A-9323446	25-11-93	AU-A- CA-A- CN-A- CZ-A- EP-A- FI-A- HU-A- JP-T- NO-A- SK-A-	4243393 2135186 1081195 9402773 0640105 945358 70074 7508060 944303 136194	13-12-93 25-11-93 26-01-94 16-08-95 01-03-95 14-11-94 28-09-95 07-09-95 13-01-95 09-08-95

Internationale No PCT/FR 96/01433

A. CLASSEMENT DE L'OBIET DE LA DEMANDE CIB 6 A61K7/48 A61K7/06

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) CIB 6 A61K

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche utilisés)

	IENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications vistes
Cathgorie *		1-49
A	EP,A,O 635 258 (L'ORÉAL) 25 Janvier 1995 voir revendications	
A	EP,A,O 492 657 (NIPPON UNICAR COMPANY LIMITED) 1 Juillet 1992 voir revendications	1-49
A	EP,A,O 643 961 (L'ORÉAL) 22 Mars 1995 voir revendications	1-49
A	FR.A.2 709 955 (L'ORÉAL) 24 Mars 1995 voir revendications	1-49
A	EP.A.0 125 779 (DOW CORNING CORPORATION) 21 Novembre 1984 voir revendications	1-49
	-/	

X Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	X Les documents de familles de brevets sont ramques en annexe
Catégories spéciales de documents cités: A document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent. E* document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date. L' document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citanon ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée). O* document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens. P* document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée. Date à laquelle la recherche internationale a eté effectivement achevée.	To document ultirieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention "X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considèrée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considèré isolèment "Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considèrée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est assoné à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier "&" document qui fait partie de la même famille de brevets Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale
29 Novembre 1996	0 5. 12. 96
Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internation (Mice Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Td. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Luyten, H

Dem Internationale No
PCT/FR 96/01433

C.(suite) D	OCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		no, des revendications visèes
Categorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertin	jend	100 1000
A	EP.A.O 412 704 (THE PROCTER & GAMBLE COMPANY) 13 Février 1991 cité dans la demande voir revendications		1-49
A	EP,A,O 412 707 (THE PROCTER & GAMBLE COMPANY) 13 Février 1991 cité dans la demande voir revendications		1-49
A	EP,A,0 582 152 (MITSUBISHI PETROCHEMICAL CO., LTD) 9 Février 1994 cité dans la demande voir revendications		1-49
A	WO.A.95 03776 (MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY) 9 Février 1995 cité dans la demande voir revendications		1-49
A	WO.A.93 23009 (MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY) 25 Novembre 1993 cité dans la demande voir revendications		1-49
A	WO,A,93 23446 (THE PROCTER & GAMBLE COMPANY) 25 Novembre 1993 cité dans la demande voir revendications & EP,A,0 640 105 (THE PROCTER & GAMBLE COMPANY)		1-49
		•	
			·

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Dem: 'nternationale No PCT/FR 96/01433

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP-A-635258	25-01-95	FR-A- 2707876	27-01-95
EY-4-033230	F2 01 22	CA-A- 2127893	24-01-95
		CN-A- 1127468	24-07-96
		C7-A- 9503086	15-05-96
		WO-A- 9503029	02-02-95
		JP-A- 7089830	04-04-95
		PL-A- 312668	29-04-96
CD 4 400677	01-07-92	JP-A- 4211605	03-08-92
EP-A-492657	07-01-35	JP-A- 4234307	24-08-92
		US-A- 5472686	05-12-95
		AT-T- 133558	15-02-96
		CA-A- 2058461	29-86-92
		DE-D- 69116839	14-03-96
		DE-T- 69116839	04-07-96
	22-03-95	FR-A- 2709953	24-03-95
EP-A-643961	<u> </u>	JP-A- 7165525	
FR-A-2709955	24-03-95	AUCUN	
LV-V-6103399			30-07-85
EP-A-125779	21-11-84	US-A- 4532132	
L: 11 000117		CA-A- 1234575	
		01 0	TI 11
		0,	
•			
PD 4 410704	13-02-91	AU-B- 624014	
EP-A-412704	13-05-11	AU-A- 6015890	
		CA-A,C 2022467	
		CN-A- 1049784	
		JP-A- 312831	
		TR-A- 2518	01-11-92
ED A 410707	13-02-91	AU-B- 64639	7 24-02-94
EP-A-412707	13-06-31	AU-A- 601569	
		CA-A- 202246	
		CN-A- 104978	
	•	DE-D- 6900655	
		DF-T- 6900655	6 09-06-94

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Dem: Internationale No
PCT/FR 96/01433

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre famille de	e(s) de la e brevet(s)	Date de publication 16-12-94 12-07-95
EP-A-412707	l	ES-T- IE-B-	2062384 64193	
		JP-A- NZ-A-	3128312 234793	31-05-91 26-01-94
EP-A-582152	09-02-94	JP-A- US-A-	6092825 5362485	05-04-94 08-11-94
WO-A-9503776	09-02-95	US-A- EP-A-	5468477 0714275	21-11-95 05-06-96
WO-A-9323009	25-11-93	DE-D- EP-A- ES-T- JP-T- US-A-	69303371 0639969 2089822 7508027 5468477	01-08-96 01-03-95 01-10-96 07-09-95 21-11-95
w0-A-9323446	25-11-93	AU-A- CA-A- CN-A- CZ-A- EP-A- FI-A- HU-A- JP-T- NO-A- SK-A-	4243393 2135186 1081195 9402773 0640105 945358 70074 7508060 944303 136194	13-12-93 25-11-93 26-01-94 16-08-95 01-03-95 14-11-94 28-09-95 07-09-95 13-01-95 09-08-95